

# SAF 2000 E6S - Kreuzströmwärmetauscher



- Energiesparende dezentrale Frischluftversorgung durch Wärme- und Feuchtigkeitsübertragung aus der Fortluft
- Als alleinstehendes Lüftungssystem oder in Kombination mit (Split-) Klimasystemen zu verwenden
- Integrierter Frischluft- und Raumluftfilter
- Wärmetauscher- oder Bypass-Betrieb
- Unterputzfernbedienung mit gebürsteter Edelstahlblende für Ein/Aus, Lüfterstufen, Bypass-Betrieb im Lieferumfang enthalten

Modell	SAF2000E6 (2x SAF1000E6)	
Nenn-Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	2x 1.000
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	2x 230/1/50,N,PE
Absicherung, träge (z. B. NEOZED)	A	2x 16
Leistungsaufnahme	kW	2x 0,43
Stromaufnahme, max.	A	2x 1,89
Kabel, Einspeisung, mind.	mm <sup>2</sup>	2x 3x1,5
Wirkungsgrad Temperatúraustausch Lo/Hi/PHi	%	79/75/75
Wirkungsgrad Enthalpieaustausch Kühlen Lo/Hi/PHi	%	70/65/65
Wirkungsgrad Enthalpieaustausch Heizen Lo/Hi/PHi	%	76/71/71
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	3

Luftmenge Lo/Hi/PHi	m <sup>3</sup> /h	1.400/2.000/2.000
Externe statische Pressung Lo/Hi/PHi	Pa	75/80/105
Bypass-Steuerung		ja
Luftfilter Außenluft/Raumluft		ja/ja
Betriebszeit Luftfilter, max.	h	3.000
Schalldruckpegel Lo/Hi/PHi (gem. JIS)	dB(A)	2x 33,5/2x 37,0/2x 37,5
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	2x 388x1.322x1.134
Gewicht Gerät	kg	2x 83,0
Abmessungen Kanalanschlüsse	mm	Ø 250
Abmessungen Schaltkasten (HxBxT)	mm	430x300x135
Gewicht Schaltkasten	kg	8,0
Kabelfernbedienung (inklusive)		SAF-REMOC-E
Kabel-/Touch-/Infrarotfernbedienung		RC-E5/RC-EX3/RCN-KIT4-E2