

Charles Austen MiniBlue



Minipumpen

<html> <head> </head> <body> - Zum Transport von Kondensat aus dem Gerät zu einem Ablauf oder zu einer Behälterpumpe
 - Für den Einsatz mit Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Innengeräten geeignet
 - Rotationsmembranpumpe
 - Mit Temperaturdifferenzsteuerung
 - Toleriert Fest- bzw. Schwebstoffe und benötigt daher keine Filter und somit keine Reinigung
 - Kann trocken laufen
 - Anwendung: 3,5 - 5 kW, 5 - 8 kW
 - Geeignet für: z. B. Kanal-, Wand-, Truhen-, Deckenunterbau-, Deckengeräte </body>
 </html>

Modell		Charles Austen MiniBlue
Förderleistung max.	l/h	8 (bei 0 m Förderhöhe)
Förderhöhe max.	m	8
Saughöhe max.	m	5
Geräuschpegel	dB(A)	21
Versorgung		230 V AC, 50 Hz, 0,02 A, 5,5 W
Schutzklasse	IP	5X

Abmessungen (HxBxT)	mm	68x58x138 (Pumpe)
Gewicht	kg	0,60 (Pumpe)
Anwendung		3,5 - 5 kW, 5 - 8 kW
geeignet für		z. B. Kanal-, Wand-, Truhen-, Deckenunterbau-, Deckengeräte
Kanalanschluss		bauseits