

# Wandgerät SRK 71 ZR-S



Wandgeräte zum Kühlen und Heizen

- Große Wurfweite (bis zu 17 m)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft



Modell Innengerät		SRK71ZR-S
Anschließbare Außengeräte SCM-ZM-S/ZS-S		100 / 125
Kühlleistung (min.~max.)	kW	7,1 (1,5~7,2)
Heizleistung (min.~max.)	kW	8,0 (1,1~8,1)
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	339x1.197x262
Gewicht Innengerät	kg	15,5
Paneelbezeichnung		-
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	-
Gewicht Paneel	kg	-
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE
Spannungseinspeisung		am Außengerät
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm <sup>2</sup>	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät./Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm <sup>2</sup>	nur bei Kabelfernbedienung, LIYCY 2x0,75
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25

max. Höhenunterschied zw. AG und IG/allen IG	m	20/25
Kältemittel/GWP/CO <sub>2</sub> -Äquivalent		R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO <sub>2</sub>
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 16/Ø 5/8"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	-
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 16
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	-
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	-
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	-/-
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter		ja/ja
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen	m <sup>3</sup> /h	624/972/1.116/1.230
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen	m <sup>3</sup> /h	798/1.038/1.188/1.530
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	17
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	-
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	25/37/41/44
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	28/35/39/46
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	58/60
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung		RC-E5/RC-EX3/RCH-E3

Fernbedienung inklusive

Infrarotfernbedien  
ung

---