

# Set Wandgerät SRK 63 ZR-S / SRC 63 ZR-S



Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen

- Große Wurfweite (bis zu 17 m)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft



Modell Innengerät		SRK63ZR-S
Modell Außengerät		SRC63ZR-S
Kühlleistung (min.~max.)	kW	6,3 (1,2~7,1)
Heizleistung (min.~max.)	kW	7,1 (0,8~9,0)
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.)	kW	1,85 (0,2~2,5)
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.)	kW	1,74 (0,2~2,8)
Kühlen EER		3,41
Heizen COP		4,08
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A++/A++
Kühlen SEER/Heizen SCOP		7,60/4,70
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C	kW	6,3/5,4
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	291/1.610
Außentemperatur Kühlbetrieb	°C	-15 bis +46
Außentemperatur Heizbetrieb	°C	-15 bis +24

Spannungsversorgung (am Außengerät)	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom	A	8,1/7,6/8,1
Absicherung, träge (z. B. NEOZED)	A	16
Kabel, Einspeisung, mind.	mm <sup>2</sup>	3x1,5
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm <sup>2</sup>	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät./Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm <sup>2</sup>	nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	30
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max.	m	20/20
Kältemittel/GWP/CO <sub>2</sub> -Äquivalent		R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO <sub>2</sub>
Kältemittelmenge (vorgefüllt)	kg	1,55
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis	m	15
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg.	kg	0,025
Kältemitteleinspritzung		im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt	Typ/l	MA68/0,45
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 12/Ø 1/2"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen
Ventilator	Stück	1
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen	m <sup>3</sup> /h	2.490/2.490
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	54/54

Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	45/45
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen	dB(A)	67/66
Abmessungen (HxBxT)	mm	640x871x290
Gewicht Außengerät	kg	45,0
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen	m³/h	624/942/1.086/1.230
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen	m³/h	786/990/1.140/1.410
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	17
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	-
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	-
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 16
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	-
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	-
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	-/-
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter		ja/ja
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	25/35/39/44
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	28/34/38/44
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	58/58
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	339x1.197x262
Gewicht Innengerät	kg	15,5
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung		RC-E5/RC-EX3/RCH-E3

Fernbedienung inklusive

Infrarotfernbedien  
ung

---