

Set Deckenunterbaugerät FDE 50 VH / SRC 50 ZSX- S



Deckenunterbaugeräte-Sets zum Kühlen und Heizen

- DC-Ventilator
- Individuell einstellbare Pendellamelle
- Flache Bauweise
- Störmeldekontakt für externe Kondensatpumpe
- Mit dem Hochleistungskältemittel R410A

Kühlleistung (min.~max.)	kW	5,0 (1,1~5,6)
Heizleistung (min.~max.)	kW	5,4 (0,6~6,3)
Kühlen EER		3,29
Heizen COP		3,70
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A++/A+
Kühlen SEER/Heizen SCOP		6,49/4,30
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C	kW	5,0/4,3
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	270/1.402
Spannungsversorgung (am Außengerät)	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE
Abmessungen (HxBxT)	mm	640x871x290
Gewicht Außengerät	kg	45,0
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	31/36/38/46

Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	31/36/38/46
Gewicht Innengerät	kg	28,0
Fernbedienung inklusive		-