

Deckenkassette UCS 922



Deckenkassette UCS 922

Modell Innengerät		UCS 922
Kühlleistung (7/12°C)	kW	10,59
Heizleistung (45/40°C)	kW	10,18
Leistungsbereich Kühlen	kW	5,99 - 10,59
Leistungsbereich Heizen	kW	5,04 - 10,18
Druckverlust wasserseitig Kühlen	kPa	9,0 - 26,0
Druckverlust wasserseitig Heizen	kPa	4,9 - 17,4
Wasser Volumenstrom Kühlen	l/h	1031 - 1823
Wasser Volumenstrom Heizen	l/h	867 - 1752
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT)	mm	299x820x820
Gewicht Innengerät	kg	45
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	61x985x985
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50
Spannungseinspeisung		am Innengerät
Leistungsaufnahme	kW	0,161
Betriebsstrom	A	0,71
Wärmetauscherrohrreihen	Stück	3

Vorlauf/ Rücklauf Geräteanschluss 1 und 2	mm/Zoll	3/4" AG
Vorlauf/ Rücklauf Geräteanschluss 3 und 4 (Heizen)	mm/Zoll	-
Kondensatleitung, Anschluss	mm	12
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	100 / 150
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)		ja
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	AC, 3
Luftmenge (Lo/Me/Hi)	m ³ /h	677/1175/1530
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	-
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi)	dB(A)	30,6/43,6/51,6
Schalleistungspegel (Lo/Me/Hi)	dB(A)	40/53/61