

Kaltwasser-Außengerät SAS122RN1

Kaltwasser-Außengerät SAS122RN1

Modell Außengerät		SAS122RN1
Kurzbeschreibung Außengerät		KW AG SAS Langtext
Kühlleistung	kW	12,2
Heizleistung	kW	12,6
Kühlen EER		2,95
Heizen COP		3,26
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen W35	kW	A++/A++
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen W55	kW	A++/A++
Kühlen SEER		5,34
Heizen SCOP W35 / W55		4,23 / 3,25
Vorlauf-Wassertemperatur Kühlbetrieb	°C	5 bis 25
Vorlauf-Wassertemperatur Heizen	°C	30 bis 60
Außentemperatur Kühlbetrieb	°C	-5 bis +46
Außentemperatur Heizbetrieb	°C	-20 bis +35
Außentemperatur Brauchwasser	°C	-20 bis +43
Wassermenge min/max	l/s	0,236/0,967

Mindestwassermenge der primären Hydraulik (bauseitig)	l	40
Sicherheitsventil Wasser	bar	3
Ausdehnungsgefäß	l	5
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	4,14
Leistungsaufnahme Heizen	kW	2,6
Elektroheizung	kW	3
Volllaststrom Maximal/Anlaufstrom	A	41,6
Verdichteranzahl	Stück	1
Kältekreise		1
Anschluss Wassereintritt	Zoll	1 1/4 AG
Anschluss Wasseraustritt	mm	1 1/4 AG
Pumpenförderhöhe	kPa	41,6
Wasservolumenstrom	l/s	0,58
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent		R410A/2088/7,52
Kältemittelmenge	kg	3,6
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt	Typ/l	1,4
Selbstdiagnosesystem		ja
Ventilator	Stück	2
Ventilator typ		DC Motor
Luftmenge, (Standard)	m ³ /h	6149
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen	dB(A)	55
Schalldruckpegel Silent - Heizen	dB(A)	52

Schalleistungspegel Kühlen/Heizen	dB(A)	70
Abmessungen (HxBxT)	mm	1414x1404x405
Gewicht Außengerät	kg	162