

Kaltwasser-Außengerät SAS153RS1

Kaltwasser-Außengerät SAS153RS1

Modell Außengerät		SAS153RS1
Kurzbeschreibung Außengerät		KW AG SAS Langtext
Kühlleistung	kW	15,3
Heizleistung	kW	16,31
Kühlen EER		2,38
Heizen COP		3,07
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen W35	kW	A++/A++
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen W55	kW	A++/A++
Kühlen SEER		4,92
Heizen SCOP W35 / W55		4,18 / 3,23
Vorlauf-Wassertemperatur Kühlbetrieb	°C	5 bis 25
Vorlauf-Wassertemperatur Heizen	°C	30 bis 60
Außentemperatur Kühlbetrieb	°C	-5 bis +46
Außentemperatur Heizbetrieb	°C	-20 bis +35
Außentemperatur Brauchwasser	°C	-20 bis +43
Wassermenge min/max	l/s	0,236/0,967

Mindestwassermenge der primären Hydraulik (bauseitig)	l	50
Sicherheitsventil Wasser	bar	3
Ausdehnungsgefäß	l	5
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	400/3/50+N
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	6,42
Leistungsaufnahme Heizen	kW	3,75
Elektroheizung	kW	4,5
Vollaststrom Maximal/Anlaufstrom	A	22,3
Verdichteranzahl	Stück	1
Kältekreise		1
Anschluss Wassereintritt	Zoll	1 1/4 AG
Anschluss Wasseraustritt	mm	1 1/4 AG
Pumpenförderhöhe	kPa	34,8
Wasservolumenstrom	l/s	0,63
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent		R410A/2088/7,52
Kältemittelmenge	kg	3,6
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt	Typ/l	1,4
Selbstdiagnosesystem		ja
Ventilator	Stück	2
Ventilator typ		DC Motor
Luftmenge, (Standard)	m ³ /h	6149
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen	dB(A)	58
Schalldruckpegel Silent - Heizen	dB(A)	55

Schalleistungspegel Kühlen/Heizen	dB(A)	73
Abmessungen (HxBxT)	mm	1414x1404x405
Gewicht Außengerät	kg	177